

BLACK BAND

Cinta butílica mono adhesiva universal

Compuesto bituminoso elastoplástico con soporte de polietileno (PE) de alta capacidad de expansión y película de separación

Liner 40 mm



EXTRAORDINARIO

Universal y expansible hasta el 300%, sella eficazmente cualquier fisura en los materiales de construcción más comunes

300%



PRÁCTICO

Ideal para sellados fáciles en nodos difíciles y superficies muy irregulares; autoadhesivo incluso a bajas temperaturas

-20°C



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor	-	2,0 mm
Capacidad de expansión	DIN EN 12311/1	> 300 %
Capacidad de expansión a la rotura	-	1.000 %
Adhesividad al desprendimiento a 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Resistencia a la adhesividad instantánea	ASTM D 6195	> 70 N
Deslizamiento vertical	ISO 7390	< 10 mm
Temperatura de aplicación	-	0 / +45 °C
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+15 / +30 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses